

# Belsőépítészet



# Kvarc dekor a lakásban

A rohanó világban és a vele párhuzamos tempóban zajló technológiai fejlődés nem felelji el a lakásbelsőket sem. Amíg az elmúlt évtizedekben, vagy a mai ipari kivitelben gyártott lakások esetében sima festett falakat készítettek, addig vannak olyan felhasználók, akik már teljesen más megoldásokban törik fejüket. Sokan a felülethordozó anyagában próbálnak újítani, mások eleve nem festenek, hanem például, színező vakolatot hordanak fel a belső felületre is. Utóbbi esetében a gyorsaság, időtállóság, esztétika, kisebb hibalehetőség, alacsony sérülékenység, nagy igénybevételi lehetőség mind - mind pozitív velejárója.

A Kvarc Dekor egy modern stílusirányt képviselő és egyben mediterrán hangulatot idéző önálló felületképzésre alkalmas anyag, mely fenti tulajdonságokat igyekszik magában hordozni. Korosztálytól függetlenül sokan szeretik a mediterrán stílus megnyugtató jelegét. Ezen stílus főbb jellemzői az erős struktúra, a kissé elnagyolt kidolgozás, a pasztel színek. Egy adott struktúrán belül is számos lehetőség van a felület finom, illetve „vastag” durva kidolgozására. A felület struktúráját a kiválasztott dekor hengerek és az anyag állaga határozza meg. A díszítő formátumok kialakítása egyedi elképzelés alapján történhet, ehhez ajánlott kivitelezés előtt vázlatos tervet készítenünk. Nemcsak üzlethelyiségekben, irodákban, vendéglátóhelyeken, hanem akár lakásban való felhasználása is javasolt. Kiválóan alkalmas gyerekszobákba a korosztály-

nak megfelelő színekkel, formákkal, nappalik, hálószobák, közlekedők színesebbé, hangulatosabbá tételéhez.

A Kvarc Dekor beltérben, nem vizes helyiségekben használható fel! Közvetlenül felhordható a zsákos kiszerezésű anyag vakolt, beton, vagy gipszkarton felületekre, megfelelő alapozással. Ha felület nem pattogzik, nincs feltáskásodva, akkor megfelelően szilárd meszelt vagy diszperziós belső festékekkel bevont fal felületekre is felhordható, azonban ilyen esetekben is javasolt az alapozó használata. Az anyag alkalmazásával légáteresztő bevonat képezhető.

A Kvarc Dekor felhordásakor a hordozó felületnek szilárdnak és szennyeződésmentesnek kell lennie. Felhordás előtt mélyalapozóval kezelni kell a felületet. A porkeveréket tiszta vízhez adagolva, 10 perces pihentetés után újra megkeverjük, amikor annyi vizet kell hozzá adnunk, hogy pasztaszerű anyagot kapjunk, mely felhordásra alkalmas. A bekevert anyagot acélsimitóval hordjuk fel, melyet dekor hengerrel fentről lefelé egyenletesen áthengerelünk. Ezután a felület kiképzését különböző technikákkal, eszközökkel variálhatjuk igényünk, ízlésünk szerint.

[www.kvarc.hu](http://www.kvarc.hu)

e-mail: [mineral@kvarc.hu](mailto:mineral@kvarc.hu)

Tanácsadás:

Mezei József alkalmazás technikus

Tel.: 30/292-3551

























E-mail: [mezei1971@t-online.hu](mailto:mezei1971@t-online.hu)



# KVARC

# Dekor



							
KD-1	KD-2	KD-3	KD-4	KD-13	KD-14	KD-15	KD-16
							
KD-5	KD-6	KD-7	KD-8	KD-17	KD-18	KD-19	KD-20
							
KD-9	KD-10	KD-11	KD-12	KD-21	KD-22	KD-23	KD-24

# MINDEN, AMI FÁBÓL BELÜL

## **Kékfenyő Kft.**

### **Asztalos műhely**



**Beltéri ajtók, ablakok,  
bejárati ajtók, falépcsők fakorlátok,  
bútorok, konyhabútorok gyártása,  
beépítése, szerelése.**



**Egyedi elképzelések megvalósítása.**



**E-mail:  
kekfenyo@freemail.hu**

**Telefon:  
20/983-3668**

**Tel./fax:  
23/390-112**

- Kis- és nagykereskedelem
- Tisztítást, javítást és restaurálást vállalunk garanciával

[www.kabiriszonyeghaz.hu](http://www.kabiriszonyeghaz.hu)

[www.kabiricarpet.com](http://www.kabiricarpet.com)

Cím: Budapest, XII. Krisztina krf. 11.

(A Moszkva térnél a Főpostával szemben)

Telefon: 212-4143

A hirdetés felmutatójának vásárlás esetén  
20% kedvezményt biztosítunk!

# KABIRI SZŐNYEGHÁZ



## NATUR KERÁMIA

DEUTSCHE STEINZEUG  **AGROB BUCHTAL**

A NÉMET Buchtal gyár évtizedek óta hagyományos terméke a natúr színekben készülő kültéri burkolatcsalád a **NATUR KERÁMIA**.

Ennek egyik gyakori felhasználási területe a kertes családi házas környezet, járdák, teraszok stb. A lapok különböző formátumban, sokféle színben készülnek és a lépcsőkhöz, falfedésekhez, medence peremekhez is több fajta formaelem, szegélyelem áll rendelkezésre.

Kültéri felhasználásnál azonban nagyon ügyelni kell a burkolás technológiájára, szakszerűségére, arra, hogy kenhető szigetelés szükséges a burkolat alá legtöbb esetben, továbbá jó minőségű flexibilis ragasztó és fugázó kell a nagy hőingadozás miatt. Ezzel kapcsolatban szívesen adunk szaktanácsot, lehetőség szerint beépítés előtt, hogy az esetleges építési hibák megelőzhetőek legyenek.

A kerámia lapok vastagsága 10 mm, jellemző méret a 12,5x25 ill. 25x25 cm. Van továbbá 15x15, 15x30 cm és 10x30 cm lapméret.

Kerti medencék körüli járófelületre- meztlábhasználatra- fokozottan csúszásmentes („B” cs.m. kategóriájú) burkolat az előírás. A BUCHTAL gyár Natur Kerámia burkolatai között ilyen burkolatcsaládok is vannak, a szükséges formaelemekkel együtt.

A gyár képviselője ebben a kérdésben is szívesen segít az érdeklődőknek.

Másik kültéri burkolatrendszere a BUCHTAL gyámak kerti utakhoz, járdákhoz, teraszokhoz, gépkocsi beállókhöz a „PIAZZA” márkanévű térburkoló elem.



Ez 4 cm vtg. 15x15, 15x30, 15x20 cm méretben készül. Vastagsága miatt elegendő megfelelően tömörített homokos kavicságyra ill. a vég-

leges járósíntnek megfelelően beállított tömörített homokra rakni és finom homokkal kifugázni. A burkolat fagyálló. Mivel a lapok anyaga tömör kerámia és impregnált, a felület nem folt érzékeny sem zsírok, olajok, sem egyéb szennyeződés esetén.

Fekete Roland  
AGROB BUCHTAL  
9022 Győr Batthyány tér 6.